

DESOI PowerInject SP11

Nr. 13612

Beschreibung

Die vielseitig einsetzbare Schneckenpumpe DESOI PowerInject SP11 verarbeitet Korngrößen bis 6 mm. Durch den Druckschalter am Maschinenausgang ist der Injektionsdruck stufenlos einstellbar. Mit der Fernbedienung kann die Fördergeschwindigkeit der Pumpe bis zum Stillstand geregelt werden.

Einsatzmaterialien

- Feinspachtel^{1 2}
- Dichtungsschlämme¹
- Quarzgrund³
- Sanierputz³
- Opferputz³
- Injektionsmörtel^{1 2 3}
- Zementleim (ZL)^{1 2 3}
- Zementsuspension (ZS)^{1 2 3}
- Wässrige Lösung^{1 2}

Lieferumfang

Fahrgestell, 80-Liter-Materialbehälter, Rotor (gelb), Stator (gelb), automatischer Statorabzieher, Fernbedienung mit stufenloser Fördermengenregulierung, Druckmesseinheit mit Manometer 0 – 60 bar und Druckschalter, Anschluss Materialschlauch Mörtelkupplung Typ 25, 1 Dose Silikon-Spray, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - hohe Förderleistung
- Materialbehälter fließt fast restlos leer
- Einfache Bedienung und Reinigung
- 230 V-Anschluss



1. Druckschalter mit Manometer

2. Fernbedienung mit stufenloser Fördermengenregulierung

Technische Daten

Anschlusswert	230 V/50 Hz	
Motorleistung	1,5 kW	
Korngröße	max. 6 mm	
Einfüllhöhe	68 cm	
Gewicht	123 kg	
L x B x H	155 x 75 x 71 cm	

	Betriebsdruck*	Fördermenge*
Rotor/Stator - lila ¹	35 bar	0 – 5 l/min
Rotor/Stator - rot ²	40 bar	0 – 5 l/min
Rotor/Stator - gelb ³	20 bar	0 – 10 l/min

*max. Betriebsdruck und Fördermenge nach VDMA 24284 (stufenlos regelbar)

Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI PowerInject SP11	13612-EVS
Werkzeugset DESOI PowerInject SP11	13612-WS
Stator lila	13553
Stator rot	13548
Stator gelb	13546
Rotor lila	13552
Rotor rot	13547
Rotor gelb	13545