

DESOI PowerInject SP20

No. 13577

Description

La pompe à vis DESOI PowerInject SP20 à usage multiple est très performante et compacte. Par le régulateur de débit la vitesse est réglable en continu de zéro au maximum. A l'aide d'un prolongateur il est possible de fixer le régulateur de débit au bout du tuyau (optionnel). Ainsi l'opérateur peut réagir immédiatement et le matériau ne sera pas sous pression.

Matériaux appropriés

- Mortier d'injection
- Pâte de ciment
- Ciment en suspension
- Solution aqueuse
- Coulis d'étanchéité
- Mastic fin
- Enduit ciment-chaux

Éléments livrés

dispositif de roulement, récipient en polymère 30 litres, protection contre la projection, rotor, stator, débit réglable en continu, incl. mode d'emploi,

No. 11403: Raccord rapide (soupape à bille B.P. R 1/2", 5 m tuyau de matériau Ø 13 mm avec raccord GEKA blocable, dispositif de mesure de pression avec manomètre 0 – 40 bar, passage libéré Ø 9 mm, ressort anticoque),

No. 21232: Soupape à bille R 1/2" B.P. (max. 40 bar, pièce de raccordement, raccord mâle R 1/2" démontable)

Avantages

- Grands passages de matériau - débit élevé
- Récipient conique - autovidage



1. Débit réglable en continu

Caractéristiques techniques

Charge de connexion	230V/50 Hz
Puissance du moteur	1,8 kW
Pression de service	max. 15 bar
Débit - réglable en continu	0 - 13,5l/min
Hauteur de remplissage	90 cm
Granulométrie	max. 3 mm
Poids	26 kg
L x L x H	80 x 52 x 90 cm

Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI PowerInject SP20	13577-EVS
Outils pour la pompe DESOI PowerInject SP20 / 110V	13577-WS
Rotor	500-00-285
Stator	500-00-288