

## DESOI AirPower S25-3C VA

No. 17602

### Description

La pompe à piston est équipée d'une pilotage forcée. Le matériau est débité à un rapport de mélange de 1 : 1. Les soupapes grandes et précises permettent un débit et une exactitude de mélange très élevés. DESOI AirPower S25-3C VA, y compris les accessoires appropriés, est facile à maintenir et pratiquement sans usure. Toutes les pièces en contact avec le matériau sont en acier inoxydable.

### Matériaux appropriés

- Gel acrylate

### Éléments livrés

dispositif de roulement, système d'aspiration de 1,5 m Ø 13 mm avec crépine d'aspiration Ø 40 mm: composant A, B et pompe de rinçage: noir, 2 x manomètre 0 - 250 bar, pompe de rinçage S25, raccord de tuyau de matériau: composant A: filetage mâle M16x1,5; composant B: filetage mâle M14x1,5; raccord de rinçage: filetage mâle M12x1,5; tuyaux de reflux Ø 8 mm: transparent, raccordement aérien: connecteur d'air DN 7,2; incl. mode d'emploi  
No. 16861: Tuyau de matériau H.P. - acier inoxydable (Ø 6 mm, 10 m de long, écrous raccord M16x1,5; résistant aux solvants, composant A),  
No. 16860: Tuyau de matériau H.P. - acier inoxydable (Ø 6 mm, 10 m de long, écrous raccord M14x1,5; résistant aux solvants, composant B),  
No. 16813: Tuyau de matériau H.P - acier inoxydable (Ø 6 mm, 10 m de long, écrous raccord M12x1,5, résistant aux solvants, raccord de rinçage),  
No. 17764: Tête mélangeuse à 3 composants - acier inoxydable (2 x soupape à bille H.P., 2 x soupape à bille H.P. acier, 2 x soupape de non-retour, bloc de mélange avec 2 x mélangeur statique, fouet 0,3 m de long, accouplement coulissant avec passage libre Ø 2,5 mm, raccord de tuyau de matériau: composant A: M16x1,5; composant B: M14x1,5; raccord de rinçage: M12x1,5)

### Avantages

- Rapport de pression 1 : 1 non-modifiable - pas d'erreurs par des utilisateurs
- Passages grands de matériau
- Maintenance et entretien simples



16813, 16860, 16861



17764



1. Réducteur de pression avec manomètre et dispositif anti-gel

2. Assemblage pour le manomètre et lubrificateur à l'huile

### Caractéristiques techniques

Pression de service - réglable en continu	10 - 100 bar
Débit	max. 8 l/min
Consommation d'air comprimé	1 m <sup>3</sup> /min
Pression d'air comprimé	max. 8 bar
Rapport de pression	1 : 13
Consommation d'air comprimé et débit à 100 bar de contre-pression (pression d'injection)	

Consommation d'air comprimé	Débit
83 l/min	0,5 l/min
166 l/min	1 l/min
342 l/min	2 l/min
433 l/min	3 l/min

Rapport de mélange	1 : 1
Poids	29,3 kg
L x L x H	78 x 39 x 80 cm

### Pompe de rinçage

Pression de service - réglable en continu	7 - 220 bar
Débit	5 l/min
Rapport de pression	1 : 28

### Accessoires

Accessoires	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI AirPower S25-3C	17602-EVS
Outillage pour la pompe S25-3C	17602-WS