

## DESOI PowerInject MB

No. 10440

### Description

La pompe à membrane DESOI PowerInject MB compacte et puissante est destinée pour le remplissage des vides, le renforcement de maçonnerie et l'injection de fissures. La pression de service est réglable en continu de 2 à 20 bar. Le matériau préparé est aspiré directement du récipient.

### Matériaux appropriés

- Coulis d'injection
- Pâte de ciment
- Ciment en suspension
- Solution aqueuse

### Éléments livrés

dispositif de roulement, 2 x système d'aspiration, clé à douille ouv. 41, clé à ergot 68 - 75 mm, incl. mode d'emploi,

No. 11402: Raccord rapide (soupape à bille B.P. R ½", 5 m tuyau de matériau Ø 13 mm avec raccord mâle démontable R ½", dispositif de mesure de pression avec manomètre 0 - 40 bar, passage libre Ø 9 mm, ressort anticoque),

No. 21232: Soupape à bille R ½" B.P. (max. 40 bar, pièce de raccordement, raccord mâle R ½" démontable)

### Avantages

- Pression de service réglable en continu
- Systèmes d'aspiration interchangeable
- Grands passages de matériau - débit élevé
- Maniement et nettoyage simples



1. Interrupteur principal

2. Dispositif de mesure de pression avec manomètre

### Caractéristiques techniques

Charge de connexion	230 V
Puissance du moteur	1,5 kW
Pression de service - réglable en continu	2 - 20 bar
Débit	max. 8 l/min
Granulométrie	max. 0,3 mm
Poids	55 kg
L x L x H	55 x 55 x 68 cm

### Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI PowerInject MB	10440-EVS
Outils pour la pompe DESOI PowerInject MB	10440-WS