

DESOI PowerPump PREKO-220 GO

No. 13875

Description

La pompe DESOI PowerPump PREKO-220 GO refoule soigneusement le matériau entre deux disques. C'est pourquoi il n'y a pas de soupapes. De cette façon on peut l'utiliser même pour de matériaux difficiles à travailler et de matériaux pleins.

Matériaux appropriés

- Coulis d'étanchéité mono et bi composants
- Mastic fin
- Revêtement bitumineux épais
- Coulis d'finjection
- Pâte de ciment
- Ciment en suspension
- Solution aqueuse
- Mortier d'ancrage

Éléments livrés

dispositif de roulement, réservoir de matériau de 50 litres, raccord GEKA, incl. mode d'emploi

Avantages

- Refoulement soigneux de matériau
- Grands passages de matériau - débit élevé



1. Réglage de la pression

2. Interrupteur principal et interrupteur de direction

Caractéristiques techniques

Charge de connexion	230 V
Puissance du moteur	0,55 kW
Pression de service - réglable en continu	1 - 8 bar
Débit	max. 8 l/min
Granulométrie	max. 3 mm
Hauteur de remplissage	77 cm
Poids	57 kg
L x W x H - montée	88 x 64 x 104 cm
L x W x H - transport	88 x 64 x 77 cm

Accessoires

Kit de pièces d'usure et rechange DESOI PowerPump PREKO-220/GO	No. 13875-EVS
--	---------------