

## DESOI PowerInject 303 VA



No. 15738

### Description

La pompe à membrane DESOI PowerInject 303 VA compacte, robuste et puissante a été conçue pour l'emploi professionnel au chantier. La particularité de la pompe à membrane est la grande surface de membrane et le clapet d'aspiration avec une grande passage. De cette façon, l'aspiration de matériaux très visqueux est facilité. La pompe est équipée d'une conduite de retour avec soupape à bille laquelle réduit la pression dans la pompe et les tuyaux. Toutes les pièces en contact avec le matériau sont en acier inoxydable.

### Matériaux appropriés

- Résine époxy
- Résine polyuréthanique
- Mousse polyuréthanique
- Solution aqueuse

### Éléments livrés

manomètre 0 – 250 bar, récipient transparent de 6 litres avec graduation et couvercle, incl. mode d'emploi,

No. 16803: Tuyau de matériau H.P. - acier ( $\varnothing 6\text{ mm}$ , 5 m long, écrous-raccords M12x1,5; résistant aux solvants),

No. 16806: Soupape à bille H.P. ( $R\ 1/4''$ , filetage mâle M12x1,5; pièce de raccordement)

### Avantages

- Grande membrane - à faible usure
- Réglage de pression exact
- Grands passages de matériau - débit élevé
- Technique de soupape - approprié aussi aux matériaux très visqueux
- Approprié à pistoler



1. Conduite de retour avec soupape à bille

2. Réglage de pression exact

### Caractéristiques techniques

Charge de connexion	230V/50 Hz
Puissance du moteur	0,37 kW
Pression de service – réglable en continu	5 – 200 bar
Débit	max. 1,9 l/min
Poids	22 kg
L x L x H	58 x 28 x 75 cm

### Accessoires

Kit de pièces d'usure et rechange DESOI PowerInject 303/VA/GO/110 V	No. 15737-EVS
Outils pour la pompe DESOI PowerInject 303/VA/GO/110 V	15737-WS