

DESOI AirPower L50A

Nr. 16177

Beschreibung

Die pneumatische Kolbenpumpe DESOI AirPower L50A erzielt eine Fördermenge von max. 21 l/min. Auch hochviskose Materialien können durch die groß dimensionierten Ventile und Kolben problemlos verarbeitet werden. Die Pumpe ist sehr wartungsfreundlich und verschleißarm.

Einsatzmaterialien

- Epoxidharz (EP)
- Polyurethanharz (PUR)
- Schnellschäumende Polyurethane (SPUR)
- Wässrige Lösung

Lieferumfang

Fahrwerk, Ansaugsystem mit Anschluss IBC-Container und Absaugfilter, Frostschutzeinrichtung, Anschluss Materialschlauch G ½", Regulierung der Fördergeschwindigkeit, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Hohe Förderleistung
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe, auch für hochviskose Materialien geeignet
- Einfache Bedienung und Reinigung



1. Druckminderer mit Manometer und Frostschutzeinrichtung

2. Rücklaufeinrichtung mit Kugelhahn

Technische Daten

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	5 - 230 bar
Fördermenge - stufenlos regelbar	max. 21 l/min
Druckluftverbrauch	1 m ³ /min
Übersetzungsverhältnis	1 : 28
Luftdruck	max. 8 bar
Gewicht	68 kg
L x B x H	63 x 60 x 103 cm

Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI AirPower L50A	16177-EVS
Werkzeugset DESOI AirPower L50A	16177-WS